Perkins Diesel Generators

مولدات ديزل بيركنز

19 models from 18 to 750 kVA | 19 موديل من 18 حتى 750 ك.ف.أ

Model الموديل	kW كيلوواط	Amps at 400 V الأمبير	ATS panel A لوحة التحويل	Diesel 75% L/h ديزل 75%	Diesel 100% L/h ديزل 100%
Perkins 18 kVA	14	26	63	3	4
Perkins 24 kVA	19	35	63	4	5
Perkins 35 kVA	28	51	63	6	7
Perkins 53 kVA	42	76	100	9	11
Perkins 68 kVA	54	98	125	11	14
Perkins 90 kVA	72	130	160	15	19
Perkins 114 kVA	91	165	200	18	24
Perkins 150 kVA	120	217	250	24	31
Perkins 169 kVA	135	244	320	27	35
Perkins 200 kVA	160	289	320	32	42
Perkins 245 kVA	196	354	400	40	50
Perkins 284 kVA	227	410	500	46	60
Perkins 292 kVA	234	421	500	47	60
Perkins 350 kVA	280	505	630	55	75
Perkins 400 kVA	320	577	800	65	85
Perkins 500 kVA	400	722	800	80	105
Perkins 625 kVA	500	902	1,000	100	130
Perkins 681 kVA	545	983	1,250	110	140
Perkins 750 kVA	600	1,083	1,250	120	155

Figures are calculated at 0.8 power factor and 400 V three phase, diesel use is approximate. The manufacturer data sheet with engine and alternator model is sent with every quote.

القيم محسوبة على معامل قدرة 0.8 وجهد 400 فولت 3 فاز، واستهلاك الديزل تقريبي. ورقة بيانات المصنع بموديل المحرك ومولد التيار ترسل مع كل عرض سعر.